

ИНЪЕКТОР ГЮНТЕР PI 265-17

Универсальная ремесленная машина



НАДЕЖНОСТЬ

Инъекторы ГЮНТЕР отличает удобный и эргономичный промышленный дизайн. Пневматические и электрические компоненты отделены от рабочей зоны. Конструкция машин обеспечивает удобный доступ ко всем узлам и компонентам для техобслуживания.



ТОЧНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Минимальный разброс % инъецирования между продуктами; равномерное распределение рассола по всему продукту. Простая настройка параметров машины.



ГИГИЕНА

Уменьшение поверхностей, где скапливается грязь. Легкий доступ ко всем компонентам машины для санобработки.



ГИБКОСТЬ

Переход с продукта на продукт или на другой рассол происходит нажатием одной кнопки. Механическая регулировка давления игл позволяет обрабатывать продукт с костью. Гибкость при настройке инъецирования рассола.



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

За счет равномерного введения ароматизаторов улучшаются вкус и цвет, увеличивается срок годности, улучшается консистенция продукта. При нарезке готового продукта увеличивается производительность.



+7 926 410 26 26
injector.toolzz.ru

Автоматические инъекторы для ремесленного производства ГЮНТЕР PI 265-17 равномерно распределяют рассол с помощью 17 игл, сохраняя насыщенный вкус, премиальный внешний вид и уникальную текстуру продуктов.

Производительность до 1000 кг/час обеспечивает бесперебойную работу. И, что немаловажно, это сокращение вдвое времени маринования! Высочайшие стандарты гигиены, защита игл от засоров и простота

управления делают этот инъектор незаменимым для мяса, птицы и рыбы. ГЮНТЕР PI 265-17 — выбор для тех, кто ценит эффективность, точность и неизменно стабильный высокий результат!

#ПРОКОЛБАСКИ

ИНЪЕКТОР ГЮНТЕР PI 265-17

Автоматизированное решение

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Центробежный насос из нержавеющей стали
 - Дополнительные насосы для более высокой вязкости по запросу
 - Система предварительного фильтра для защиты от засорения игл с электронным мониторингом
 - Специальные конвейерные ленты, одобренные для использования в пищевой промышленности
 - 1-, 2- и 3-кратное инъецирование, регулируемое с помощью управления для оптимального распределения рассола
 - Быстросменная система игольчатых регистров
 - Механическая одноигольная подвеска для защиты от повреждений
 - Контур циркуляции рассола полностью изолирован от всех электрических и механических компонентов, что уменьшает нагрев рассола
 - Возможны индивидуальные настройки параметров
 - Больше вариантов по запросу
- * среднее значение для продукта без костей, скорость инъециции 20%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина ленты, мм	265
Исполнение игл	17
Производительность, кг/ч	1000
Пропускное отверстие, мм	180
Количество тактов/мин	60
Габариты, мм (длина/ширина/высота)	1420/950/2030
Параметры подключения (стандарт)	1,9 кВт, 16 А, 400 В, 3 PH/N/PE

